



BESKRIVNING

Serie 200 är robust och stabil konstruktion med solid genomgående axel genom hela spjället. De två flänsade kullagren är placerade på utsidan av spjället.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För tunga rökgaser med hög stoffhalt samt processgaser

Max. temperatur: 1100° C

Max. design tryck: +/- 0,5 bar (g)

TEKNISK INFORMATION

De båda axeltätningarna förhindrar gasen att nå atmosfären samt de stålappslade kullagren.

Bladet är helsvetsat mot axeln, inga kilar som kan orsaka haveri vid korrosion.

Säkerhetspackbox med spolning kan erhållas som tillval för svåra driftsfall.

Serie 200 levereras i önskad storlek och bygglängd.

Vårt 3:D system genererar automatisk skärfiler till laser maskin, vilket säkerställer tillverkningstoleranserna.

Vid reglering rekommenderar vi 2-axlat med motgående blad för bästa reglerbarhet genom hela registret.

Serie 200 utrustas med handspak, snäckväxel, pneumatisk- eller elektriskställdon enligt Era önskemål.

FÖRDELAR

Serie 200 kan stå i önskad position under lång tid utan att motioneras då lagren aldrig är kontakt med gasen.



Laserskäring för säker tillverkning



Rostfri packboxgland som standard

Referensbilder

