

Rückschlagklappe – Serie 600



EINSATZGEBIETE

Luft, Rauchgase oder andere aggressive Gase.
Max. Auslegungsdruck 0,5 bar.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Serie 600 ist eine sehr robuste Klappe mit durchgehende Welle.

Die Rückschlagklappe wird mit äusseren Flanschlagellagern auf separater Konsole ausgestattet und als Option auch mit einstellbarer Stopfbuchse aus Graphit.

Die Flanschlagellager sind stahlgekapselt zum Schutz vor äusseren Verunreinigungen und sind mit Fettnippeln zwecks Nachschmierung ausgestattet.

Anschluss

Die Serie 600 wird nach Bestellung gefertigt, welches grosse Anpassungsfähigkeit sowohl in Bezug auf Größe und Baulänge gibt.

Hergstellungsbereich: DN 200-3000 mm, in Ausführung rund oder quadratisch

Anschluss: Flansche, Schweissenden oder Einklemmen zwischen Flansche.

Betätigung

Die Rückschlagklappe ist mit ausgleichendem Gegengewicht ausgestattet, verstellbar am Hebel. Die Klappe ist horizontal zu montieren wenn aus der Spezifikation keine andere Information hervorgeht.

Dichtung

Bei Dichtheit **95-97 %** - wird Stahl gegen Stahl in den Dichtflächen verwendet, abhängig von der Größe.

Bei Dichtheit **98-99 %** - wird eine Glasfaserflechte mit Keramikern verwendet alt. Elastomere aus Viton / Silikon.



mit Stopfbuchse



ohne Stopfbuchse

