

Compuerta industrial - serie 500



APLICACIONES

Swedspjäll Serie 500 es una compuerta del tipo deslizante, especialmente adecuada para gases con alto contenido de partículas o donde se requiere una caída de presión mínima. Otra aplicación es para productos sólidos como cenizas, pellets, etc.

La serie 500 también se utiliza junto a esclusas de dosificación, descargas de cenizas y cierres de canal.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La serie 500 es una compuerta muy robusta que está disponible desde DN 200 ó 200 x 200 mm en adelante con diferentes alternativas de juntas. El material estándar es el acero, corten, inoxidable o a prueba de ácidos.

La serie 500 se suministra con volante de mano o cilindro neumático pero también puede equiparse con dispositivos eléctricos.

La serie 500 puede suministrarse con diferentes tipos de juntas, por ejemplo acero contra acero, fibra de vidrio con núcleo de cerámica o junta blanda. También puede utilizarse una junta especial con laminillas inoxidables cuando lo requiere el medio. Se fabrica en acero, corten, inoxidable o acero inoxidable a prueba de ácidos. Para la descarga de cenizas, por lo menos la hoja debe ser de acero inoxidable.

Consultar también las hojas de datos:

Serie 100 – reguladores de aire

Serie 200 – gases de combustión

Serie 300 – compuertas de varios ejes



DN 3000



Klappe in Edelstahl



DN 1000 mit
pneumatischem Cylinder



DN 1600 x 1600 mit
Auma

AB GF SWEDENBORG
INGENIÖRSFIRMA
ANG. · VATTEN · OCH PUMPTEKNIK



Postadress
Metodvägen 2D
S-435 33 Mölnlycke
www.swedenborg.se

Telefon +4631-336 8780
Telefax +4631-336 8799
info@swedenborg.se