



BESKRIVNING

Serie 500 är ett giljotinspjäll även kallat skjutspjäll
Skjutspjället ger fri area i öppet läge vilket lämpar sig för aska, pellets eller slitande medier.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Fasta produkter så som träflis, pellets, aska samt där mycket stoft förekommer i gasen.

Max. temperatur: 900° C

Max. design tryck: +/- 0,5 bar (g)

Serie 500 tillverkas förutom i svart, rostfritt eller högtemperatur stål även i slitande material som Hardox. Även keramisk infodring är möjlig.

TEKNISK INFORMATION

Serie 500 är utrustad med justerbar packbox runt spjällskivan som förhindrar läckage till omgivningen.

Stängningsklackar lyfter spjället mot tätningsytan, allt för att öka tätheten.

Skrap tätningen mot bladet förhindra effektiv media att nå packboxen

Serie 500 manövreras, för hand eller elektriskt med hjälp av gängad spindel. Pneumatisk- eller hydraulisk cylinder är också vanligt förekommande.
Om Serie 500 önskas för reglering kan ledplåtar installeras för att ge en mjukare reglerfunktion.

FÖRDELAR

Den fria arean som skjutspjället ger förhindrar påbyggnad av material samt har lågt tryckfall.

Referensbilder

