



## BESKRIVNING

Serie 150 är utrustad med justerbar axeltätning av grafit, samt flänsat kullager på drivsidan. På frisidan är spjället utrustat med underhållsfritt kapslat glidlager.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För rökgaser, processgaser, etc.

Max. temperatur\*: 500° C

Max. design tryck: +/- 0,5 bar (g)

(\*För högre temperaturer, vänligen kontakta oss för specialutförande)

## TEKNISK INFORMATION

Serie 150 kan erhållas både i cirkulärt eller rektangulärt utförande med en eller flera axlar.

Spjället har en rostfri packbox samt stålkapslat flänskullager på drivsidan som standard.

Den genomgående axeln garanterar hög driftssäkerhet speciellt vid höga driftstemperaturer.

Vid reglering rekommenderar vi 2-axlat med motgående blad för bästa reglerbarhet genom hela registret. Vid kontinuerlig reglering väljs serie 200

Serie 150 kan utrustas med handspak, snäckväxel, pneumatisk- eller elektriskaställdon.

Vårt 3:D system genererar automatiskt skärfiler till laser maskin vilket säkerställer tillverkningstoleranserna.

## FÖRDELAR

Serie 150 kräver ingen service plattform på frisidan, då lagret är inkapslat samt underhållsfritt.



*Laserskärning för säker tillverkning*



*Rostfri packboxgland som standard*

## Referensbilder

