



BESKRIVNING

Serie 300 är av typen jalusispjäll med flera axlar.

Serie 300 är en robust konstruktion och är utrustad med flänsade kullager på båda sidor av axeln.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För hetluft, rökgaser eller processgaser.

Max. temperatur*: 300° C

Max. design tryck: +/- 0,5 bar (g)

(*För högre temperaturer, vänligen kontakta oss för specialutförande)

TEKNISK INFORMATION

Serie 300 är utrustad med flänskullare som är placerade direkt på huset.

Inga justerbara axeltätningar som kan öka vridmomentet över vad det aktuella ställdonet kan leverera.

Flänskullagren är utrustad med dubbla stålappslingar för att förhindra axelläckage till atmosfären.

Spjället kan manövreras med elektriskt- eller pneumatisk ställdon för on/off eller reglering.

Som standard levereras spjället med vår flänsstandard. Vi kan även anpassa till andra standarder eller erbjuda med svetsändar om så önskas.

Materialval bestäms av korrosionsrisk samt temperatur.

FÖRDELAR

Serie 300 används där man inte kan acceptera att spjällbladen går långt in i kanalen, exempelvis Efter, eller före böjar, övergångar eller där annan utrustning kan krocka med spjällskivorna.

Referensbilder

