



## BESKRIVNING

3-vägsspjället är två separata spjäll i en enhet.  
Spjällen kan byggas enligt Serie 150 eller Serie 200 allt beroende av applikationskrav.  
För mer info gällande de olika seriernas konstruktion, se separat datablad på respektive serie.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Rökgaser, luft eller industrigaser  
Max. temperature: 800° C  
Max. design tryck: 0,5 bar (g)

## TEKNISK INFORMATION

3-vägsspjället är normalt utrustat med ett ställdon samt förbindningsläng till det andra spjället. Men kan dock även ha ett separat ställdon på varje spjäll om så önskas för bättre reglering. Det är även möjligt att tillverka ett spjäll med spärrluft för att erhålla 100% täthet i en riktning och ett utan spärrluft.

Kontakta oss så hjälper vi till med förslag på lösning.

3-vägsspjället kan tillverkas med rektangulär eller cirkulär anslutning samt med en eller flera axlar. Som standard levereras spjället med vår flänsstandard, Vi kan även anpassa till andra standarder eller erbjuda med svetsändar.

Materialval bestäms av korrosionsrisk samt temperatur.

## FÖRDELAR

3-vägsspjället erbjuder en kompaktlösning med reducerad vikt.  
Installationstiden kan reduceras med 3-vägsspjället jämfört med montage av separata spjäll och T-stycke.

## REFERENSBILDER

